

FICHA TÉCNICA DE PRODUTOS

LUVAS TRICOTADAS COM PIGMENTOS



ESPECIFICAÇÕES:

Cor	Código	Pacote	Caixa máster	EAN (Pacote)	DUN (Caixa)
Branca	7344	12 pares	144 pares	17898946757726	27898946757723
Preta	7346	12 pares	144 pares	17898946757788	27898946757785

DETALHES TÉCNICOS:

NCM: 6116.92.00

CA: Branca: 32.239; Preta 41.117

COMPOSIÇÃO: 30% algodão, 30% poliéster, 40% PVC.

TAMANHOS: 9 (único).

ARMAZENAGEM: Manter em local limpo, seco, fresco, protegido da luz, umidade e calor excessivo.

VALIDADE: O ciclo de vida útil dependerá do modo e frequência de uso das luvas.



DVT Comércio, Importação e Exportação LTDA.

CNPJ: 07.439.329/0001-00

Matriz: Rua Fermino Vieira Cordeiro nº 380, Galpão 2, Módulo B, Bairro Espinheiros | Itajaí/SC | CEP: 88317-200 | CNPJ: 07.439.329/0001-00

Filial: Avenida Cosme Ferreira, 631, Galpão 2, Bairro Aleixo | Manaus/AM | CEP: 69000-083 | CNPJ: 07.439.329/0002-83

SAC: sac@talge.com.br / www.talge.com.br



www.talge.com.br

FICHA TÉCNICA DE PRODUTOS

LUVAS TRICOTADAS COM PIGMENTOS

DESCRIÇÃO E CARACTERÍSTICAS:

Luvas de segurança tricotadas em quatro fios de algodão e poliéster, punhos com elástico com a opção antiderrapante em aplicação de pigmentos de PVC na face palmar e dedos.

INDICAÇÕES E INSTRUÇÕES DE USO:

Indicada para trabalhadores que exerçam funções que necessitem proteger as mãos contra agentes abrasivos e escoriantes. Utilizada em construção civil, autopeças, agriculturas e serviços gerais. Por serem reutilizáveis, podem ser higienizadas utilizando sabão ou detergentes neutros. Não utilizar lavagem a seco. Lavar e enxaguar em água morna, repetindo a lavagem se a sujeira for pesada. Secar em temperatura ambiente.

NORMAS TÉCNICAS:

Luva branca: Produto testado pelo IPT (Instituto de Pesquisas Tecnológicas) estando de acordo com as normas de proteção contra riscos mecânicos (normas BS EN 388 e EN 420) com nível de desempenho 0131X, sendo 0- resistência a abrasão, 1- resistência ao corte por lâmina, 3- resistência ao rasgamento, 1- resistência a perfuração por punção, X- resistência ao corte TDM (não testado).

Luva preta: Produto testado pelo Centro Tecnológico de Controle de Qualidade Falcão

ADVERTÊNCIAS/ PRECAUÇÕES:

- Produto destinado à proteção contra agentes mecânicos. Não utilizar contra barreira química;
- Produto reutilizável;
- Não estéril;
- Proteja o produto do calor, da umidade e da luz;
- Livre de látex natural;
- O uso das luvas tricotadas é proibido quando houver riscos de prender a mão em partes móveis de máquinas;
- Em casos de rasgos ou qualquer danificação, a luva deverá ser trocada imediatamente por um novo par.

Bauer, estando de acordo com as normas de proteção contra riscos mecânicos (normas BS EN 388 e EN 420) com nível de desempenho 0230X, sendo 0- resistência a abrasão, 2- resistência ao corte por lâmina, 3- resistência ao rasgamento, 0- resistência a perfuração por punção, X- resistência ao corte TDM (não testado).

Produto de acordo com as exigências estabelecidas pelas normas NR N° 6 do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE).